



Toegangscontrole

De Nylofor draaipoorten zijn beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering met Nyloforvulling voor een perfecte combinatie met de Nyloforpanelen.

Nylofor® Draaipoorten

TROEVEN

Zeer stevige constructie

Alle elementen van de Nylofor draaipoorten zijn van een uitzonderlijke stevige constructie: kader, Nylofor panelen en palensysteem.

Optimale regeling

Het sluitsysteem laat een veilige, optimale regeling toe en is gemakkelijk te installeren.

Regelbare scharnieren

De scharnieren zijn regelbaar en kunnen de poorten tot 180° laten openen. De scharnieren zijn symmetrisch gepositioneerd waardoor de meeste types zowel links- als rechtsopenend en zowel naar binnen als naar buiten opendraaiend, geïnstalleerd kunnen worden. (afhankelijk van de paalsectie)

Superieure coating

Nylofor draaipoorten ondergaan de beste coating die momenteel bestaat.

Snelle plaatsing

Nylofor draaipoorten zijn geconcepieerd voor een snelle plaatsing: de onderdelen zijn tot een minimum beperkt.

Toepassingen

De industriële Nylofor draaipoorten zijn aangewezen overal waar bedrijfszekerheid en veiligheid primeren: fabrieken en werkplaatsen, administratieve centra, gebouwen van openbaar nut, speelterreinen en sportvelden, scholen, parken, vliegvelden en militaire domeinen.



Kader



Kader uit vierkante buis met profiel van 60 x 60 mm of 60 x 40 mm. Nylofor 3D of Nylofor 3D Super panelen worden gelast op het kader (prikfels naar boven vanaf hoogte 1,50 m).



Nylofor F, Nylofor 2D of Nylofor 2D Super panelen worden gelast in het kader.

Poortpalen



Vierkante palen uit gelaste buis met afdekdop.
Optie: bevestigingsstrip voor de bevestiging van de panelen aan de poortpalen door middel van specifieke verbindingsklemmen.

Toebehoren

Scharnieren: regelbare scharnieren laten toe de vleugels 180° te openen.

Sluitsysteem: het opbouw veiligheidsslot laat een optimale regeling toe.

Grondgrendel: vuurverzinkt, bevestigd aan de grendelvleugel, te verankeren in de centrale grondplaat (dubbele poorten). Optioneel kan een bijkomende grondgrendel bekomen worden voor een dubbele poort of enkele poort.

Grondgrendelhouder: wordt eveneens standaard meegeleverd, bij een dubbele draaiport.

Bedekkingsprocédé

Verzinkt en polyester geplastificeerd.

Kleuren (p. 2)

Groen RAL 6005.

Andere kleuren: op aanvraag.

CE Markering

Nylofor draaiportoren zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - "Verordening Bouwproducten" (EU - 305/2011) en type getest volgens de voorschriften van de norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en commerciële omgeving.



Opties



Poortvanger



Bevestigingsstrip + specifieke bevestigingsklemmen



Verbindingsklem tussen poortpaal en afraasteringspaneel



Grondgrendel + grondgrendelgeleider



Grondgrendelhouder met aanslag

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D DRAAIPOORTEN

Breedte mm	Hoogte mm	Vrije doorgang mm	Benodigde ruimte mm
Enkele draaiportoren			
1000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	985	1145
1200	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	1255	1415
1500	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	1525	1685 / 1685 / 1685 / 1685 / 1725
2000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	2065	2265
2500	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	2470	2670 / 2670 / 2670 / 2670 / 2750 / 2750
3000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	3010	3210 / 3210 / 3290 / 3290 / 3290 / 3290
4000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	3955	4235 / 4235 / 4235 / 4235 / 4235 / 4275
4500	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	4495	4775 / 4775 / 4775 / 4775 / 4815 / 4815
5000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	5070	5350 / 5350 / 5350 / 5390 / 5390 / 5390
Dubbele draaiportoren			
2000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	1930	2090
2400	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	2470	2630
3000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	3010	3170 / 3170 / 3170 / 3170 / 3170 / 3210
4000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	4090	4290
5000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	4900	5100 / 5100 / 5100 / 5100 / 5180 / 5180
6000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	5980	6180 / 6180 / 6260 / 6260 / 6260 / 6260
8000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	7870	8150 / 8150 / 8150 / 8150 / 8150 / 8190
9000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	8950	9230 / 9230 / 9230 / 9230 / 9270 / 9270
10000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	10100	10380 / 10380 / 10380 / 10420 / 10420 / 10420

ASSORTIMENT NYLOFOR F/2D/2D SUPER DRAAIPOORTEN

Breedte mm	Hoogte mm	Vrije doorgang mm	Benodigde ruimte mm
Enkele draaiportoren			
1000	1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430	985	1145
Dubbele draaiportoren			
3000	1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430	3010	3170 / 3170 / 3170 / 3170 / 3170 / 3210
4000	1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430	4090	4290
5000	1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430	4900	5100 / 5100 / 5100 / 5100 / 5180 / 5180 / 5180
6000	1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430	5980	6180 / 6180 / 6260 / 6260 / 6260 / 6260 / 6260
8000	1630 / 1830 / 2030 / 2430	7870	8150 / 8150 / 8190 / 8190
10000	1630 / 1830 / 2030 / 2430	10100	10420

Nylofor 3D Super draaiportoren: assortiment en afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.



Betafence NV

Sales Benelux
Blokkestraat 34b
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 (0) 56 73 46 46
BE: Fax: +32 (0) 56 73 45 45
NL: Tel.: 0800 022 03 59
NL: Fax: 0800 022 77 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.be
www.betafence.nl

10/2014