



## Paneelsystemen

**Het Nylofor F systeem is een totaalsysteem bestaande uit zwaar gelaste afrasteringspanelen met rechthoekige mazen, met horizontale platte draden, welke maximale stevigheid bieden. Diverse bijhorende palen en poorten maken het systeem erg veelzijdig.**

## Nylofor® F

### TROEVEN

---

#### Stevig en veilig

De horizontale platte draden van 15 x 6 mm verlenen de panelen een uitzonderlijke stevigheid. Nylofor F is ook uitvoerbaar met schuine opstand voor extra veiligheid.

#### Robuuste look

Nylofor F met horizontale, platte draden oogt modern en is terzelfdertijd heel stevig.

#### Zeer lange levensduur

De kwaliteit van de bedekking is zeer hoog: na verzinking wordt een adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polyesterlaag.

#### Snelle plaatsing

De drie bevestigingssystemen van Nylofor F garanderen een vlotte en professionele plaatsing.

#### Totaalsysteem


Het systeem Nylofor F is een professioneel totaalsysteem met panelen in verschillende hoogtes, vierkante palen, Bekafix palen, Bekafix Super palen en een breed assortiment van draai- en schuifpoorten type Nylofor en Robusta.

## Toepassingen

- Parken
- Scholen
- Speel- en sportterreinen
- Openbare gebouwen
- Fabrieken en werkplaatsen



## Palen en bevestiging



### Vierkante palen Nylofor (p. 107)

De panelen worden op de voorzijde van de palen bevestigd met klemmen en veiligheidsbouten. De palen zijn van gelaste buis (60 x 60 mm) voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen. Een kunststofdop sluit de bovenkant van de paal af.



### Bekafix palen (p. 105)

De panelen worden zijdelings aan de palen bevestigd d.m.v. speciale klemmen: geplastificeerde metalen veiligheidsklemmen. De veiligheid kan worden versterkt door een veiligheidsbout in de metalen klem te bevestigen. De palen zijn uit gelaste buis in H-vorm (70 x 44 mm) en voorzien van een kunststof afsluitdop.



### Bekafix Super palen (p. 106)

Voor medium of hoge veiligheidstoepassingen worden Bekafix Super palen aanbevolen. Zijdelingse bevestiging van de panelen d.m.v. specifieke metalen veiligheidsbevestigingsklemmen met slotbout en afbreekmoer. Gelaste palen (100 x 54 mm) in H-profiel met uitsparingen voor het bevestigen van de panelen. Voorzien van een kunststof afsluitdop.

## Panelen

De panelen zijn 2500 mm breed en zijn beschikbaar in meerdere hoogtes: 630 tot 2030 mm. De panelen zijn voorzien van prikkels van 30 mm aan één zijde, naar boven of naar onder te plaatsen.

De maasgrootte is 200 x 50 mm.

De draden zijn extra zwaar: de horizontale draden zijn 15 x 6 mm, de verticale draden hebben een diameter van 5 mm.

## Poorten (p. 58 - p. 83)

Het Nylofor F-systeem is helemaal af en veilig met hoogtechnologische poorten type Nylofor of Robusta: enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.

## Bedekkingsprocédé

De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Een adhesielaag wordt aangebracht voor een perfecte hechting met de polyesterlaag (min. 100 microns). De palen zijn in- en uitwendig verzinkt, (min. laagdikte 275 g/m<sup>2</sup> – beide zijden samen) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en worden ze geplastificeerd (min. 60 microns).

## Kleuren (p. 2)

Nylofor F is standaard leverbaar in groen RAL 6005 en grijs RAL 7016. Andere kleuren: op aanvraag.

### ASSORTIMENT NYLOFOR F

Hoogte afrastering mm	Afmetingen panelen B x H mm	Lengte palen mm
630	2500 x 630	1000
1030	2500 x 1030	1500
1230	2500 x 1230	1700
1430	2500 x 1430	2000
1630	2500 x 1630	2200
1830	2500 x 1830	2400
2030	2500 x 2030	2600
3060	2500 x 2030 + 2500 x 1030	3700
4060	2500 x 2030 (2)	4800
5090	2500 x 2030 (2) + 2500 x 1030	6000
6090	2500 x 2030 (3)	7000
7120	2500 x 2030 (3) + 2500 x 1030	8000
8120	2500 x 2030 (4)	9000

### NYLOFOR F MET SCHUINE OPSTAND

Verticaal paneel mm	Schuin paneel mm	Afmetingen panelen B x H mm	Profiel palen mm	Lengte palen mm
1870	390	2500 x 1230 + 2500 x 1030 (gebogen)	60 x 60 x 1,50	2450 + 370
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 (gebogen)	60 x 60 x 1,50	2700 + 370
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 (gebogen)	80 x 60 x 2,50	2700 + 370
2270	390	2500 x 1630 + 2500 x 1030 (gebogen)	80 x 60 x 2,50	3000 + 370



### Betafence NV

Sales Benelux  
 Blokkestraat 34b  
 B-8550 Zwevegem  
 BE: Tel.: +32 (0) 56 73 46 46  
 BE: Fax: +32 (0) 56 73 45 45  
 NL: Tel.: 0800 022 03 59  
 NL: Fax: 0800 022 77 45  
 info.benelux@betafence.com  
 www.betafence.be  
 www.betafence.nl

10/2014