

Poorten

De Robusta Medium 2D draai-poorten bieden een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding en kunnen gecombineerd worden met diverse afrasterings-systemen.



Robusta Medium 2D draai-poort

TROEVEN

- Deze draai-poorten kunnen zowel links, rechts, naar binnen of naar buiten opendraaien
- Snelle en eenvoudige installatie
- Met Nylofor 2D vulling

Kader

Stevig en kwaliteitsvolle constructie uit profiel 40 x 40 mm.

Palen

Vierkante palen uit gelaste buis met PVC afdekdop.

Voorzien van inserts voor bevestiging van alle Betafence afrasteringssystemen aan de poortpalen.



Bedekkingsprocédé

Robusta Medium 2D draai-poorten zijn vuurverzinkt volgens DIN EN ISO 1461 - dit garandeert een lange levensduur - of zijn afgewerkt met een hoogwaardige Betafence polyester coating.

Kleuren

- Vuurverzinkt.
- Groen RAL 6005, antraciet RAL 7016, groen RAL 6009, zwart RAL 9005.

Toebehoren



- Slotsysteem: aluminium slot en kruk. Extern veiligheidsslot, met regelbare sluiting.



- Grondgrendel: bij de dubbele poorten wordt een aluminium grondgrendel standaard meegeleverd. Zowel naar binnen als naar buiten draaien van de poort is mogelijk.



- Scharnieren: palen met geïntegreerde verzinkte scharnieren. De regelbare scharnieren zorgen ervoor dat de poort gemakkelijk naar binnen of naar buiten kan opendraaien.



- Draadbevestigingsclips: de palen van de poorten zijn voorzien van inserts om de panelen te bevestigen aan de poort. (draadbevestigingsclips niet standaard meegeleverd)

ASSORTIMENT ENKELE DRAAIPOORTEN

Breedte mm	Hoogte mm	Palen mm	Vrije doorgang mm	Benodigde ruimte mm
1000	800	60 x 60 x 2	1030	1150
1000	1000	60 x 60 x 2	1030	1150
1000	1200	60 x 60 x 2	1030	1150
1000	1400	80 x 80 x 2	1030	1190
1000	1600	80 x 80 x 2	1030	1190
1000	1800	80 x 80 x 2	1030	1190
1000	2000	80 x 80 x 2	1030	1190
1500	800	60 x 60 x 2	1550	1670
1500	1000	60 x 60 x 2	1550	1670
1500	1200	60 x 60 x 2	1550	1670
1500	1400	80 x 80 x 2	1550	1710
1500	1600	80 x 80 x 2	1550	1710
1500	1800	80 x 80 x 2	1550	1710
1500	2000	80 x 80 x 2	1550	1710

ASSORTIMENT DUBBELE DRAAIPOORTEN

Breedte mm	Hoogte mm	Palen mm	Vrije doorgang mm	Benodigde ruimte mm
3000	800/1000/1200	60 x 60 x 2	3070	3190
3000	1400/1600/1800/2000	80 x 80 x 2	3070	3230
4000	1000/1200/1400/1600/1800/2000	80 x 80 x 2	3970	4270

Toepassingen

- Parken
- Residentieel
- Gemiddelde commerciële en industriële sites

Betafence NV
Sales Benelux
Blokkestraat 34 b
B-8550 Zwevegem

T + 32 (0)56 73 46 14
T + 32 (0)56 73 45 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.be