



Paneelsystemen

De Nylofor 3D Pro XL is een compleet afrasteringssysteem met panelen van 3 m die ideaal geschikt zijn voor afrasteringen over langere afstand.

Nylofor[®] 3D Pro XL

TROEVEN

Stevig

Zwaar gelaste gaaspanelen met rechthoekige mazen en horizontale versterkingen staan borg voor een maximale stevigheid.

Zeer lange levensduur

De bedekkingstechnologie van Betafence is van topkwaliteit en staat borg voor een extra lange levensduur. De panelen zijn verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd (PVC). Een specifieke adhesielaag is aangebracht om een perfecte hechting met de PVC eindlaag te garanderen.

Excellente prijs/kwaliteitsverhouding

Nylofor 3D Pro XL is een stevig en kwaliteitsvol product dat wordt aangeboden tegen een aantrekkelijke prijs. In combinatie met de Quixolid-palen zonder accessoires garanderen deze panelen meer dan een dubbel prijsvoordeel waarbij kwaliteit en stevigheid gehandhaafd blijven.

Totaal systeem

Nylofor 3D Pro XL panelen zijn beschikbaar in verschillende hoogtes en kunnen worden geïnstalleerd op diverse paalsystemen. Een uitgebreid assortiment van draai- en schuifpoorten maakt elke afrastering helemaal af.

Snelle installatie

Door hun lengte van 3 m kunnen de Nylofor 3D Pro XL-panelen snel en makkelijk geïnstalleerd worden.

Toepassingen

- Bedrijven
- Wegen
- Spoorwegen
- Autosnelwegen
- Luchthavens
- Havens



Palen en bevestiging



Vierkante palen (p. 107)

De panelen worden op de voorzijde van de palen bevestigd door middel van klemmen en veiligheidsbouten. De gelaste vierkante buispalen (60 x 60 mm) zijn voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen en hebben een kunststof afsluitdop.



Bekafix palen (p. 105)

De panelen worden zijdelings bevestigd op de palen en zijn beveiligd met antivandalisme-veiligheidsbevestigingsklemmen. De gelaste buisvormige palen in H-profiel (70 x 44 mm) zijn voorzien van een kunststof paaldop.



Bekafix Super palen (p. 106)

Voor medium en hoge beveiligingstoepassingen worden de Bekafix Super-palen aanbevolen. Zijdelingse bevestiging van de panelen, met speciale metalen veiligheidsklemmen met slotbout en afbreekmoer. Gelaste H-vormige buispalen (100 x 54 mm) met uitsparingen om de panelen te plaatsen en te bevestigen. De palen worden afgedekt met een kunststof paaldop.



Quixolid palen (p. 104)

Zijdelingse bevestiging van de Nylofor 3D Pro XL panelen op de Quixolid-paal, zonder accessoires. Uitstekende klemming van de paneelversterkingen in het paalprofiel. De Quixolid-palen (75 x 50 mm) hebben bovenaan een kunststof paaldop.

Voor technische details over de verschillende paalsystemen : cfr.specifieke pagina's verder in deze catalogus.

Panelen

De Nylofor 3D Pro XL-panelen hebben een breedte van 3000 mm en een hoogte van 1230 tot 2430 mm. De panelen hebben aan één zijde verticale prikkels van 30 mm, naar boven of naar onder te plaatsen. De horizontale versterkingen geven de panelen extra stevigheid mee. De mazen zijn 200 x 50 mm, de mazen aan de versterkingen zijn 100 x 50 mm. De diameter van de draad bedraagt 5 mm.

Poorten (p. 58 - p. 83)

De panelen kunnen makkelijk worden gecombineerd met de standaard draai- en schuifpoorten Nylofor of Robusta.

Bedekkingsprocédé

De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Een voorbehandelingsproces garandeert een perfecte hechting van de PVC-eindlaag.

De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. 275 g/m² – beide zijden samen) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en worden ze geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren (p. 2)

Nylofor 3D Pro XL is beschikbaar in groen RAL 6005.

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D PRO XL

Hoogte afrastering mm	Afmetingen panelen B x H mm	Aantal versterkingen per paneel	Paallengte* mm
1230	3000 x 1230	2	1700
1530	3000 x 1530	3	2000
1730	3000 x 1730	3	2200
1930	3000 x 1930	3	2400
2030	3000 x 2030	4	2600
2430	3000 x 2430	4	3200

* Aangepaste paallengtes voor Quixolid palen en Bekafix palen



Betafence NV

Sales Benelux
Blokkestraat 34b
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 (0) 56 73 46 46
BE: Fax: +32 (0) 56 73 45 45
NL: Tel.: 0800 022 03 59
NL: Fax: 0800 022 77 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.be
www.betafence.nl

10/2014